

Semi-Automatic

CRESCO PALLEVIKLER

- EKSTRA LAV KOSTNAD
- AUTOMATISK
- ENKEL I BRUK
- DRIFTSIKKER

TEKNISK INFORMASJON

Høyde	2238 mm
Diameter	1500 mm
Dybde	2426 mm
Høyde tallerken	86 mm
Vekt	300 kg
Strømtilkopling	230 VAC 1 fas
Effektforbruk maks:	1 kW




CRESCO

Det er en liten maskin,
men den gjør en stor jobb!

Ved utviklingen av Cresco, er det lagt vekt på essensielle punkter. Cresco er utstyrt kun med det den trenger for å være en god pallevikler: mykstart for tallerken, mykstart for filmvogn, justerbart strekk av filmen, sensor for pallehøyde, justering av antall runder nede og oppe, nullpunktposisjonering, tre programmer (opp/ned, kun opp, toppark), to arbeidsmoduser. 3 programmer kan lagres av operatør, inkludert en «lærefunksjon» som tillater et unikt programvalg som kan lagres for senere bruk. Til og med konstruksjonsmessig er maskinen et resultat av minimalisme. Cresco er rett og slett kjernen av det du trenger i en pallevikler!

PERFEKT VIKLING AV PALLER



Semi-Automatic**CRESCO**

CRESCO KONTROLLPANEL



PPS FILMVOGN

**PRODUKTSPEKIFIKASJONER**

- Oversiktlig kontrollpanel med masse funksjoner
- Frekvensstyring / mykstart og mykstopp på plate (3-12rpm)
- Frekvensstyring / mykstart på filmvogn (hastighet opp & ned kan settes individuelt pr. program.)
- Elektromagnetisk brems av film (EB filmvogn)
- Forstrekkggregat 200% kan leveres
- Programmering av syklus (lærefunksjon)
- Starter og stopper på samme sted
- Fotocelle for høydemåling av pall
- 1500mm diameter plate (1650mm kan leveres)
- Maks pallehøyde: 2200 mm
- Maks pallestørrelse: 800x1200 mm
- Maks pallevekt: 1200 kg
- Programfunksjoner: valg av syklus, antall runder nede, antall runder oppe, rotasjonshastighet, hastighet på filmvogn opp & ned, justering av stramming på filmrull.
- Passordbeskyttelse / låsing av maskin
- Strammefunksjon av pallen/ekstra pålegging av film midt på pall.
- 3 arbeidssykluser: opp/ned, toppark og kun opp.
- 3 program kan lagres av kunde
- Spesialprogram: lærefunksjon v/programstyring
- 2 arbeidsmåter: manuell og automatisk
- Lydsignal ved start og stopp av syklus
- Integrert display med visning av parametere
- IP54 innkapsling av elektronikk
- Strømtilkopling 220VAC 1fas/1Kw
- Autodiagnoseringsprogram
- 2 års fabrikkgaranti

TILLEGGSTYR

- 1650 mm rotasjonsplate
- 2000 kg maks pallevekt (8mm plate)
- 2500 mm pallehøyde
- Kjørerampe (800mm og 1000mm)
- Ramme for nedsenking i gulv
- Fotocelle for mørkt gods
- Elektronisk forstrekksaggregat 200% (1m = 3m strukket film v/god filmkvalitet)

www.pallevikler.no

Importør: Inventech AS - Fjellhamarveien 52 - 1472 Fjellhamar
Tlf: 22382800 - e-post: post@inventech.no
Orgnr: 993 769 096 MVA



Med forbehold av tekniske endringer og feil.